

Avvertenze:

NL17149

EUH 208 – Contiene miscuglio di 5 – cloro – 2 metil – 2H isotiazolo – 3 one (CAS 26172-55-4)

e di 2 metil-2H-isotiazolo-3-one (CAS 2682-20-4). Può provocare una reazione allergica.

EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



NON APPLICARE SU
SUPERFICI BAGNATE O CON
PREVISIONI DI PIOGGIA PER
I GIORNI SUCCESSIVI

20 Kg e



OMBREGGIANTE PER SERRE

- Riduce la temperatura all'interno della serra
- Offre elevata copertura, bianchezza, opacità e riflettanza ai raggi solari
- Si dilava gradualmente in funzione delle piogge

OMBREGGIATURA	DILUIZIONE (IN VOLUME)	RESA
75%	1 PARTE DI PITTURA CON 3 PARTI DI ACQUA	~ 600 MQ
60%	1 PARTE DI PITTURA CON 5 PARTI DI ACQUA	~ 850 MQ
40%	1 PARTE DI PITTURA CON 7 PARTI DI ACQUA	~ 1000 MQ

Applicazione
a spruzzo

Aderisce
uniformemente
anche su
plastica
e vetro

Svolge
un'azione
schermante
con immediata
riduzione
del calore



Per informazioni:
Tel: (+39)0771.55424
e-mail: info@leogroupsrl.it

LEO GROUP SRL Via Flacca km 10,050 - 04022 Fondi (LT)