

Caratteristiche:

OMBREGEL : è una idropittura a base di cariche minerali e capolimeri vinilici, ha un buon potere coprente, buona pennellabilità e altamente traspirante. Si distingue per le caratteristiche di copertura, bianchezza e resistenza allo sfregamento.

È una pittura ecologica all'acqua, particolarmente indicata in agricoltura per la protezione delle colture in serra dai raggi solari.

Direttiva 2004/42/CE – Decreto Legge n° 161/2006

Pittura per pareti esterne di supporto minerale Base Acqua a/BA

Valore limite UE max per questo prodotto:

dal 01/01/2007 - 75 g/l

dal 01/01/2010 - 30 g/l

Contiene COV g/l 5,5



NON APPLICARE SU
SUPERFICI BAGNATE
O CON PREVISIONI
DI PIOGGIA PER I
GIORNI SUCCESSIVI

14 lt



OMBREGGIANTE PER SERRE

- Riduce la temperatura all'interno della serra
- Offre elevata copertura, bianchezza, opacità e riflettenza ai raggi solari
- Si dilava gradualmente in funzione delle piogge

OMBREGGIATURA	DILUIZIONE (IN VOLUME)	RESA
75%	1 PARTE DI PITTURA CON 3 PARTI DI ACQUA	~ 600 MQ
60%	1 PARTE DI PITTURA CON 5 PARTI DI ACQUA	~ 850 MQ
40%	1 PARTE DI PITTURA CON 7 PARTI DI ACQUA	~ 1000 MQ

Applicazione
a spruzzo

Aderisce
uniformemente
anche su
plastica
e vetro

Svolge
un'azione
schermante
con immediata
riduzione del
calore



C.C. REA LT208008